

# Nagynyomású szivattyú - 3800 bar nyomáson

## NEOLINE NL-I 40 OEM

**A NEOLINE NL-I 40 nagynyomású szivattyú a KMT jól bevált SSEC teljesítménynövelő technológiáján alapul, elérhető áron. Tökéletes megoldás a gazdaságos, esetenkénti vízugaras vágáshoz, a legmodernebb technológiával.**

### Költséghatékony

Mivel a teljesítménynövelő kevés elhasználódó alkatrészt tartalmaz, működtetési költsége alacsony a hagyományos szivattyúkkal összehasonlítva. Az alkatrészek tartósak, ami szintén hozzájárul a tervezett állásidő és a költségek csökkentéséhez.

### Egyedi igényekre szabott elektromos vezérlés

A NEOLINE szivattyú teljes verziója PLC alapú vezérlést tartalmaz a ki/be kapcsolás és a vészstop funkciókra, operátorbarát interface-el beleértve az elektromos kapcsolódobozt is. Beépített elektromos vezérlés nélkül is kapható, ha Ön a saját fordítókulcsos PLC rendszerével szeretné működtetni a berendezést.

### Kifinomult tervezés a könnyű működtetés és a hosszú élettartam érdekében

A NEOLINE szivattyú egy erős, könnyen működtethető berendezés, melyet háromfázisú 40 lóerős (29 kW) motor hajt, és vibráció elnyelő betétekkel van ellátva, a szivattyú többi részének védelmére.

Az NL-I 40 felülete szemcsés bevonattal van ellátva a környezeti hatások ellen. A működtetés megkönnyítésére a KMT mérnökei olyan burkolatot terveztek, mely megkönnyíti a hozzáférést a szivattyú vezérlőrendszeréhez és egyéb alkatrészeihez.

### A NEOLINE NL-I 400 teljes verziójának további jellemzői

- Duál nyomáskiegyenlítő
- Manuális nyomásvezérlés
- Automatikus leengedő szelep
- Indító szivattyú 10 mikronos szűrővel
- Alacsony víznyomás biztonsági kapcsoló
- Állítható tengelyszivattyú
- Y/D indító
- CE-jelzéssel

NEOLINE NL-I 40 OEM					
Motor teljesítmény	29kw/40le				
Nyomási tartomány	500-3800 bar				
Max. vízmenny. max. nyomáson	2,7 l/perc				
Nyomásfokozó típusa	SSEC-PL				
Minősítés	gyári minősítés (CE-nek megf.)				
Kilépőnyílások max. száma max. nyomásnál					
Tiszta vízzel való vágás esetén			Abrazív anyaggal való vágás es.		
0,10	0,12	0,15	0,17	0,25	0,35
9	6	4	3	1	-



### ProCAM Műszaki és Fejlesztő Kft.

Telephely H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4.  
Székhely H-2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A.  
Telefon/Fax +36 28 737 046  
Internet www.procamkft.hu  
E-mail info@procamkft.hu