

# Nagynyomású szivattyú - 3800 bar nyomáson

## STREAMLINE SL-V 15 STD

A STREAMLINE SL-V 15 szivattyút könnyebb vágási feladatokra tervezték, ahol nagynyomású vágásra van szükség. Egy-három vágófej működtetésére alkalmas tiszta víz sugaras üzemmódban olyan anyagok vágására mint az élelmiszerek, papír, textil, habok, gipszkarton vagy szigetelőanyagok.

### Kompakt kivitelezés az egyszerű integrációhoz

A STREAMLINE SL-V 15 szivattyú tervezése és kivitelezése lehetővé teszi az integrációját már meglévő rendszerekbe bármely vezérlőrendszerrel, emellett azonban különálló egységként is használható. Térigénye kicsi, és minden alkatrész könnyedén hozzáférhető karbantartáskor.

### Biztonsági funkciók és jellemzők

A biztonsági szelep engedi le a nyomást a rendszerből amikor a szivattyú leáll, a vész-stop megnyomása által. Automatikusan lekapcsol ha az olajsint a minimális alá csökken, vagy ha az olaj túlhevül. Ezekben az esetekben villogó piros fény jelzi a hibát az operátorok számára.

### Abrazív vágásra is

Az SL-V 15 szivattyúval lehetséges a kisebb vastagságú keményebb anyagok vágása is, amennyiben a rendszert főként abrazív vágásra szeretné használni és az anyagvastagság változó, akkor érdemes egy erősebb KTM szivattyút alkalmaznia.



		SL-V 15 STD			
Motor teljesítmény		11kw/15le			
Nyomási tartomány		500-3800 bar			
Max. vízmenny. max. nyomáson		1,2 l/perc			
Nyomásfokozó típusa		HSEC 20			
Minősítés		CE minősítés			
<b>Kilépőnyílások max. száma max. nyomásnál</b>					
<b>Tiszta vízzel való vágás</b>			<b>Abrazív anyaggal való vágás</b>		
<b>0,10</b>	<b>0,12</b>	<b>0,15</b>	<b>0,17</b>	<b>0,25</b>	<b>0,35</b>
3	2	1	1	-	-

### ProCAM Műszaki és Fejlesztő Kft.

Telephely H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám utca 4.  
Székhely H-2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A.  
Telefon/Fax +36 28 737 046  
Internet [www.procamkft.hu](http://www.procamkft.hu)  
E-mail [info@procamkft.hu](mailto:info@procamkft.hu)